

序号	项目	参数要求	报价产品技术参数
1	适用水源	市政自来水	
2	适用水压	0.1~0.4MPa	
3	适用温度	5~40℃	
4	净水流量	30L/H	
5	额定电压	AC220V/50Hz	
6	加热功率	2KW	
7	产水浊度	≤1NTU	
8	过滤精度	0.0001 μ m	
9	制水能力	热水：23L/H，容积 10L	
10	容积 (L)	储水箱：>12L	
11	热效率等级	C 级以上	
12	保温效果等级	C 级以上	
13	适用人数	30-60 人	
14	产品尺寸 (mm)	小于等于 460×470×1500	
15	智能控制要求	1、触摸式出水控制、电容式感应按键，延长使用寿命，智能显示屏、LED 大屏显示、运行状态一目了然； 2、外置控制盒，杜绝非专业人员乱按设置键，设定后，自动开关机，智能控制；	
16	安全要求	滤芯寿命提醒功能，全金属外壳，杜绝自燃现象,缺水状态机器自动停机保护、三重防干烧保护，防止加热体无水加热、设备零部件故障自检报警、防溢流保护，	

		防止设备水满溢流；	
17	杀菌要求	常温水终端紫外线杀菌，确保饮水安全、健康。双 RO 膜设计、两支低压 RO 膜，降低工作噪音，机器连续制水故障保护；	
18	配置要求：	<p>1、23L/H,2 个龙头一开一常温 公共直饮机；</p> <p>2、PP 棉：去除水中的悬浮物、颗粒状杂质，降低水的浊度；</p> <p>3、活性炭：吸附，去除水中的有机物、重金属和其它有毒、有害物质。</p> <p>4、RO 膜：过滤精度达 0.0001 微米；可去除水中所有有害物质，出水为优质纯净水；可彻底净化苦咸水、高硬度水、以及含氟、铅、锰等有高毒物质的水；具有自动冲洗功能，保持水质稳定；</p> <p>5、滤芯组合：PP 棉+炭棒+RO 膜+后置复合滤芯；</p>	